

# 貼付式路面標示シートに関する特記仕様書

横浜市道路局

平成19年7月1日

## 1 目的

この特記仕様書は、歩道等において歩行者と自転車の接触事故等を減少させることを目的とし、通行帯を分離するため施工された溶融噴射式路面カラー塗装上に、安全運転の啓蒙、通行帯の遵守を啓発するため、路面上に貼付する標示シートの製作及び実施する際に適用する。

## 2 材質

- (1) シートは、耐候性及び耐久性に優れた材質とすること。
- (2) シート基材は、アスファルト舗装上に施工された溶融噴射式路面カラー塗装面の凹凸になじみ、「浮き」や「ハガレ」のしにくい合成ゴム系樹脂とすること。

## 3 性能

- (1) 滑り抵抗値 40 BPN 以上(湿潤時)
- (2) 耐摩耗性 200 mg/100回 以下(試験方法 JIS K-5665)
- (3) シート厚 2 mm 以下
- (4) シート強度 歩行者・自転車の通行により、「しわ」「ねじれ」等を生じないこと
- (5) 接着強度 歩行者・自転車の通行により、「ズレ」・「ハガレ」等を生じないこと

## 4 色

- (1) シートの色 「ベンガラ」とする
- (2) 文字の色 「白」とする

## 5 施工

- (1) 貼付箇所の塗装面は、浮いた硬質骨材を除去すると共に十分に清掃すること。
- (2) 転圧ローラー又はゴムハンマーで路面に十分になじませ、接着させること。
- (3) 貼付状態を確認し、速やかに開放すること。